

VAREDEKLARASJON FOR TAU-SLAM

Varetype/sammensetning: Kalkstabilisert avløpsslam (Orsa-metoden).

Bruksområde: Jordforbedringsmiddel.

Kjemiske og fysiske egenskaper:

Tørrstoff, %:	35-40	Nitrogen total (Kjeldal):	g/100g TS	1,0-2,2
Organisk innhold, %:	35-40	Fosfor total:	g/100g TS	0,6-0,9
pH	> 11 (12,1)	Fosfor - Al løselig:	g/100g TS	0,05-0,40
Elektrisk konduktivitet: mS/m	500-750	Kalsium – Al løselig:	g/100g TS	10-35
		Magnesium – Al løselig:	g/100g TS	0,04- 0,20

Sikkerhet:

Håndvask og klesskift etter håndtering av TAU-slam anbefales.

Anbefalinger om oppbevaring:

TAU-slam leveres i tette storsekker (ca 2 tonn) og kan lagres direkte på bakken. Minsteavstand til drikkevannskilde 150 m.

Anbefalinger om bruk:

TAU-slam er godt egnet som gjødsel/jordforbedringsmiddel på kornarealer og grøntarealer (ved gjenlegg) der pH i utgangspunktet er lav.

Kvalitetsklasse og bruksbegrensninger:

Hvis ikke annet er opplyst tilfredsstillers TAU-slam kvalitetsklasse I og kan brukes med inntil 4 tonn tørrstoff pr dekar pr 10 år. Bruksmengde må tilpasses jordas pH på grunn av høyt kalkinnhold i slammet.

TAU-slam skal ikke benyttes på arealer hvor det dyrkes grønnsaker, frukt eller bær. Det skal gå 3 år fra TAU-slam spres til en kan dyrke slike vekster.

TAU-slam skal ikke brukes på eng og beite. I private hager og parker kan det kun benyttes som del av et dyrkingsmedium.

Bruk av TAU-slam på jordbruksarealer skal tas med i gjødselplan.

Leveringsbetingelser:

På jordbruksarealer leveres TAU-slam uten kostnad for bruker. Kostnader for spredning betales til spredeentreprenøren.

På grøntanlegg leveres TAU-slam på lokalt mellomlager hos bruker kostnadsfritt.

Transport til bruker og spredning foretas på vegne av Tønsberg renseanlegg av firma EUROPACK AS.

Innhold av tungmetaller:

Kadmium (Cd)	mg/kg TS	0,1-0,7	Sink (Zn), mg/kg TS:	100-350
Bly (Pb)	mg/kg TS	5-20	Kobber (Cu), mg/kg TS:	40-120
Kvikksølv (Hg)	mg/kg TS	0,1-0,3	Krom (Cr), mg/kg TS:	10-40
Nikkel (Ni)	mg/kg TS	5-15		

Slammet ligger under verdiene til Klasse I i gjødselvereforskriften

Mengde:

TAU-slam leveres i storsekk med lastebil eller traktor (ca 25 tonn pr lass). Total mengde er oppgitt i følgeskriv til denne varedeklarasjonen.

Ansvarlig firma:

Tønsberg renseanlegg IKS (Endret navn fra TAU IKS)
Carl 15's gate 8a, Postboks 47,
3166 TOLVSRØD.

Produksjonstidspunkt: Lot nr. påført sekker.
Reg.nr. (Mattilsynet): 3644
Oppdatert pr 1.11.2013